

Smappee EV Wall Business



Smappee EV Wall je stenska polnilna postaja za električna vozila z enim priključkom. Zasnovana je za enostavno namestitev, z enostavno konfiguracijo kablov in čarovnikom za namestitev. Vgrajena LED osvetlitev prikazuje stanje polnjenja in zagotavlja dobro vidljivost na parkirišču. Na voljo je s fiksnim kablom ali vtičnico, podpira različne možnosti plačila preko RFID in QR kod.

Odkrijte funkcije energetske inteligence in upravljanje polnjenja z našim Poslovnim načrtom*:

- Povečajte porabo obnovljive energije in izboljšajte celotno energetsko učinkovitost.
- Zmanjšajte stroške in minimalizirajte naložbe v omrežje z dinamičnim upravljanjem obremenitve.
- Na daljavo spremljajte več polnilnic in nastavite prednostno polnjenje.
- Omogočite javno uporabo polnilnic z našim dodatkom CPO, upravljajte cene in integrirajte Smappee Pay Station.
- Prejemajte brezžične posodobitve za polnilnico in za aplikacijo, da boste vedno imeli najnovejše funkcije in izboljšave.

*Poslovni načrt je naročniški načrt, ki se obračunava na priključek in na mesec. Dodatni dodatki so na voljo glede na vaše potrebe.

Dimenzije

- Polnilna postaja: 300 x 300 mm
- Kabel: 8 m

Teža

- Polnilna postaja z vtičem: 7,3 kg
- Polnilna postaja z vtičnico in pokrovom: 7,4 kg
- Polnilna postaja s kablom in nosilcem: 12,4 kg

Obratovalna temperatura

- -25 °C to 40 °C

Temperatura skladiščenja

- -25 °C to 60 °C

Relativna vlažnost

- 0 % – 95 %, brez kondenzacije

Delovna nadmorska višina

- 0 – 2000 m

Standardi

- IEC 61851-1, AS/NZS 3820

Certifikati

- CE, ACMA

Povezljivost

- Ethernet 100BASE-T

Komunikacijski protokol

- OCPP 1.6 J, pripravljen za nadgradnjo na OCPP 2.0.1

Način vgradnje

- Na steno

Ohišje

- Material: Magnelis (konstrukcija), aluminij (sprednja plošča)
- Stopnja zaščite: IP54 / IK10
- Standardne barve: RAL9016 (zvezdno bela) + RAL7021 (črno siva)

Vgrajena zaščita pred diferencialnim tokom

- 6 mA DC / 30 mA RCD tipa A

Zahtevana zunanja zaščita

- Odklopnik največ 40 A, tip B ali C

Polnjenje

- Maks. zmogljivost polnjenja: 22 kW na priključek
- Izhodna moč: 230 V/400 V, 32 A
- Način polnjenja: Način 3 (IEC 61851)
- Aktivacija polnjenja: QR koda / Plug & charge / RFID
- Informacijski status: RGB LED
- MID merjenje, certificiran razred B

Priključki

- 1 x fiksni kabel s priključkom tipa 2 ali 1 x vtič tipa 2 (desno) – opcijski pokrov

Varianta z zaporko (samo za francoski trg) ne vključuje 30 mA RCD