

Smappee EV Wall Home



Smappee EV Wall je stenska polnilna postaja za električna vozila z enim priključkom. Zasnovana je za enostavno namestitev, z enostavno konfiguracijo kablov in čarovnikom za namestitev. Vgrajena LED osvetlitev prikazuje stanje polnjenja in zagotavlja dobro vidljivost na parkirišču. Na voljo je s fiksnim kablom ali vtičnico, podpira različne možnosti plačila preko RFID in QR kod.

Paket EV One Home vključuje 5-letno naročnino na Smart Plan*, ki vsebuje vse funkcionalnosti paketa Lite Plan Plus:

- Podatki o energiji v realnem času in zgodovinski podatki o omrežju, sončni energiji in stalni porabi prek aplikacije Smappee.
- Avtonomna zaščita pred preobremenitvijo za vaš dom in električne sisteme.
- Optimizacija solarne energije in porabe električne energije.
- Pametni urniki polnjenja EV za nadzor, kdaj in kako se polni.
- Brezžične posodobitve za polnilnico in za aplikacijo.

*Smart Plan je naročnina, ki omogoča dostop do Smappee modulov za energetske inteligenco in upravljanje polnjenja. Na voljo so dodatni dodatki, odvisno od vaših potreb.

Dimenzije

- Polnilna postaja: 300 x 300 x 100 mm
- Kabel: 8 m

Teža

- Polnilna postaja z vtičem: 7,3 kg
- Polnilna postaja z vtičem in pokrovom: 7,4 kg
- Polnilna postaja s kablom in nosilcem: 12,4 kg

Obratovalna temperatura

- -25 °C to 40 °C

Temperatura skladiščenja

- -25 °C to 60 °C

Relativna vlažnost

- 0 % – 95 %, brez kondenzacije

Delovna nadmorska višina

- 0 – 2000 m

Standardi

- IEC 61851-1

Certifikati

- CE

Povezljivost

- Wi-Fi 2.4 GHz
- Ethernet 100BASE-T

Komunikacijski protokol

- OCPP 1.6 J, pripravljen za nadgradnjo na OCPP 2.0.1

Način vgradnje

- Na steno

Ohišje

- Material: Magnelis (konstrukcija), aluminij (sprednja plošča)
- Stopnja zaščite: IP54 / IK10
- Standardne barve: RAL9016 (zvezdnato bela) + RAL7021 (črno siva)

Vgrajena zaščita pred diferencialnim tokom

- 6 mA DC / 30 mA RCD tipa A

Zahtevana zunanja zaščita

- Odklopnik največ 40 A, tip B ali C

Integrirano upravljanje z energijo

- Meritve omrežja in sončne energije

Polnjenje

- Maks. zmogljivost polnjenja: 22 kW na priključek
- Izhodna moč: 230 V/400 V, 32 A
- Način polnjenja: Način 3 (IEC 61851)
- Aktivacija polnjenja: QR koda / Plug & charge / RFID
- Informacijski status: RGB LED
- Števec kWh v skladu z IEC 62053-21

Priključki

- 1 x fiksni kabel s priključkom tipa 2 ali 1 x vtič tipa 2 (desno) – opcijsko pokrov

Varianta z zaporko (samo za francoski trg) ne vključuje 30 mA RCD