

Smappee Infinity

4G Connect



4G Connect je, podobno kot Genius, prehod med napajalno enoto in oblakom (Smappee ali drugim), kar zagotavlja varno shranjevanje podatkov iz različnih komponent. Podatki se prenašajo prek omrežja 4G ali Wi-Fi. V primeru izpada omrežja, bodo podatki shranjeni en dan. Naprava Connect ne ponuja pametnega upravljanja, za razliko od Genius. Connect 4G je stroškovno učinkovit način za dodajanje inteligence v nastavitve Smappee Infinity.

- Prehod med nadzornim sistemom in oblakom prek omrežja 4G ali Wi-Fi.
- Zaradi posodobitev prek zraka je odporen na prihodnost.
- Cenovno učinkovita alternativa sistemu Smappee Genius.
- Zagotavlja varno shranjevanje podatkov iz sestavnih delov.
- Enodnevno shranjevanje podatkov v primeru izpada omrežja.
- Rezervna možnost Wi-Fi + 4G.

Dimenzije

- 55 × 55 × 26.6 mm

Teža

- 50 g

Obratovalna temperatura

- -25 °C do 60 °C

Temperatura skladiščenja

- -25 °C to 90 °C

Relativna vlažnost

- 0 % – 95 %, brez kondenzacije

Delovna nadmorska višina

- 0 – 2000 m

EMC

- IEC 61326-1, FCC 47 part 15

Varnost

- IEC 60950-1

Spekter

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
- ETSI EN 303 413 V1.1.1



Priključek za
vodilo B

Gumb za
ponastavitev

Certifikati izdelka

- CE, FCC, RCM

Stopnja zaščite (IEC 60529)

- IP X0

Povezljivost

- Vgrajena eSIM z naročnino Smappee
- Podpora za svetovni pas LTE CAT M1 700 (Bd12, Bd13, Bd28, Bd85), 800 (Bd18, Bd19, Bd20, Bd26, Bd27), 850 (Bd5), 900 (Bd8), AWS-3 (Bd66), AWS-1 (Bd4), 1800 (Bd3), 1900 (Bd2, Bd25), 2100 (Bd1)
- Wi-Fi 2.4 GHz
- 2 × Smappee Bus B
- Ženski priključek SMA

Vključena dodatna oprema

- Mobilna / LTE ultra širokopasovna antena z nagibnim priključkom
- Plošča za pritrditev na steno
- Kabel Smappee Bus 150 cm